F1102-901 Botas de seguridad

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			



Material principal/material superior

Nobuc engrasado

Talla 42: 766 g

E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
HRO – Suela antidesgaste exterior resistente al calor
SR – Antideslizante
SC – Puntera reforzada resistente
M – Protección para el empeine
LG – Agarre para escalera
FO – Suela resistente al aceite/gasolina
HI – Calzado termoaislante

- Bota de seguridad extremadamente resistente idónea para su uso en soldadura.
- La protección para el empeine le ofrece protección adicional y amortigua los golpes sobre los pies de posibles objetos que pudieran caer o descontrolarse.
- Suela antidesgaste de goma resistente al calor hasta temperaturas de 300 °C por contacto.
- Los reflejos aumentan su seguridad en el día a día.

Información técnica

Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Calzado aislante térmico. Protección para el empeine. Solapa de protección sobre el BOA® Fit System. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil especial. Entresuela de PU. Las plantillas son extraíbles. Las plantillas son absorbe impactos. Protector de talón. Sujeción de escalera. Suela de caucho con gran resistencia a deslizamientos. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C. Reflectores.

Usuario

♂ ♀

Certificaciones

S3S HRO SR SC M LG FO HI

ESD

EN ISO20345

- Clase de seguridad S3S
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Antideslizante (SR)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Protección para el empeine (M)
- Agarre para escalera (LG)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Calzado termoaislante (HI)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022