F1102-901 Turvasaappaat

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			



Päämateriaali / Päällinen materiaali

Öljytty nupukki

Koko 1142: 766 g

E Iskunkestävä | A Antistaattinen | PS Tekstiili-naulasuoja (Ø = 3 mm) | WPA Vettähylkivä ja hengittävä | HRO Kuumuutta kestävä ulkopohja | SR Liukastumista estävä

SC Kulutuksen-kestävä kärkivahvike | M Jalkapöydän suoja | LG Tarttumakuvio | FO Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja | HI Kuumuudelta eristävä

- Erittäin kulutuksenkestävä turvasaappaat hitsauskäyttöön.
- Jalkapöydän suoja antaa lisäsuojaa ja vaimentaa iskuja, jos jalan päälle putoaa jotain.
- Kuminen ulkopohja kestää jopa 300 asteen kontaktikuumuutta.
- Heijastimet tekevät arjesta turvallisemman.

Tekninen

Pukemista ja riisumista varten BOA® Fit System, joka koostuu kiekosta, metallilangasta ja ohjureista. Lämpöä eristävät jalkineet. Jalkapöydän suoja. BOA® Fit System suojaava läppä. Komposiittivarvassuoja. Tekstiilinen naulasuoja. Välipohja on Dynamic Rebound Foam. Irrotettavat pohjalliset ovat poistettavat. Iskunvaimentava pohjallinen. Kantapääsuoja. Tarttumakuvio. Kumi-pohja, erittäin pitävä. Öljyn ja bensiinin kestävä pohja. Kuumankestopohja max. 300°C kontaktilämpö. Heijastimet.

Käyttäjä

♂ ♀

Sertifioinnit

S3S | HRO | SR | SC | M | LG | FO | HI | ESD | EN ISO 20345

- S3S-turvaluokka
- Kuumuutta kestävä ulkopohja (HRO)
- Liukastumista estävä (SR)
- Kulutuksenkestävä kärkivahvike (SC)
- Jalkapöydän suoja (M)
- Tarttumakuvio (LG)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Kuumuudelta eristävä (HI)
- Staattista sähköä purkava (ESD)
- EN ISO 20345: 2022