F1102-901 Bottines de sécurité

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			



Matériau principal / Matériau supérieur

Nubuck huilé

Taille 42: 766 g

E – Absorbent les chocs
A – Antistatiques
PS – Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm)
WPA – Déperlantes et respirantes
HRO – Semelle extérieure résistante à la chaleur
SR – Antidérapante
SC – Renforts résistants à l'usure
M – Coussin de cou-de-pied
LG – Cran de sécurité pour travaux sur échelle
FO – Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
HI – Chaussures isolant de la chaleur

- Bottes de sécurité extrêmement résistante, adaptées à la soudure.
- Protection supplémentaire grâce au coussin sur le cou-de-pied amortissant les chocs dus aux chutes d'objets.
- Semelle extérieure en caoutchouc résistant à une chaleur de contact de 300 °C.
- Effets réfléchissants pour une sécurité accrue au quotidien.

Technique

Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Chaussures à isolation thermique. Coussin de cou-de-pied. Rabat de protection couvrant le système de de serrage BOA® Fit. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Semelle intérieure en PU. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intérieure - amortit les chocs. Coque talon. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Semelle extérieure en caoutchouc, résistante aux glissements. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Effets rétroréfléchissants.

Utilisateur

♂ ♀

Certifications

S3S HRO SR SC M LG FO HI ESD EN ISO20345

- Classe de sécurité S3S
- Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
- Antidérapante (SR)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Coussin de cou-de-pied (M)
- Cran de sécurité pour travaux sur échelle (LG)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Chaussures isolant de la chaleur (HI)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022