F1102-901 Stivali antinfortunistici



S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Composizione del tessuto esterno

Nubuck oliato

Taglia 42: 766 g

E Ammortizzante | A Antistatico | PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (Ø=3mm) | WPA Idrorepellente e traspirante | HRO Suola esterna resistente al calore | SR Antiscivolo

SC Puntale rinforzato resistente all'usura | M Protezione metatarsale | LG Grip per scale | FO Suola resistente a olio/benzina | HI Calzatura termoisolante

- Stivale di sicurezza estremamente resistente, adatto all'uso nella saldatura.
- La protezione della caviglia offre una sicurezza aggiuntiva e attutisce gli urti al piede causati dalla caduta di oggetti.
- Suola in gomma resistente al calore fino a 300 °C.
- Gli effetti riflettenti aumentano la sicurezza nella vita di tutti i giorni.

Tecnico

Si allaccia e slaccia mediante BOA® Fit System composto da rotella, lacci e guide. Calzature termoisolanti. Protezione metatarsale. Patta di protezione sul BOA® Fit System. Rinforzo dita in composito. Lamina antiperforazione in tessuto speciale. Intersuola in PU. Solette staccabili. Soletta ammortizzante. Protezione del tallone. Grip per le scale. Suola antiusura in gomma, estrema sicurezza antiscivolo. La suola è resistente all'olio e alla benzina. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 300°C calore da contatto. Profili riflettenti.

Utente

♂ ♀

Certificazioni

S3S | HRO | SR | SC | M | LG | FO | HI | ESD | EN ISO 20345

- Classe di sicurezza S3S
- Suola esterna resistente al calore (HRO)
- Antiscivolo (SR)
- Puntale rinforzato resistente all’usura (SC)
- Protezione metatarsale (M)
- Grip per scale (LG)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Calzatura termoisolante (HI)
- Eliminazione dell’elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022