F1102-901
Veiligheidsschoenen hoog

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			



E Schok-absorberend
A Antistatisch
PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm)
WPA Waterafstotend en ademend
HRO Warmte-bestendige loopzool
SR Slipvast
SC Slijtvaste beschermende neus
M Wreef-bescherming
LG Laddergrip
FO Olie- en benzine-resistente zool
HI Warmte-isolerende schoenen

- Extreem slijtvaste veiligheidslaars geschikt voor gebruik bij het lassen.
- De wreefbescherming biedt extra bescherming en dempt stoten op de voet van vallende voorwerpen.
- Rubberen loopzool die hittebestendig is tot 300°C contactwarmte.
- Reflecterende effecten verhogen uw veiligheid tijdens uw werkdag.

Technische informatie

Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. Thermisch isolerende werkschoenen. Wreefbescherming. Beschermflap die het BOA® Fit System bedekt. Composiet veiligheidsneus. Anti-perforatiezool van textiel. Tussenzool van PU. De inlegzolen zijn uitneembaar. De inlegzool is stootabsorberend. Hielkap. Laddergrip. Zool van rubber, extreem slipvast. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Reflectie-effecten.

Gebruiker

♂ ♀

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Geolied Nubuck

Maat 42: 766 g

BOA

Certificeringen

S3S HRO SR SC M LG FO HI ESD EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Antislip (SR)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Wreefbescherming (M)
- Laddergrip (LG)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Warmte-isolerende schoenen (HI)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022