F1104-938 Sicherheitsstiefel



S7S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Hauptmaterial / Obermaterial

Polyamid

Größe 42: 811 g

E – Stoßdämpfend
A – Antistatisch
PS – Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm)
WR – Wasserdicht
FO – Öl- und benzinbeständige Sohle
SR – Rutschfestigkeit
HRO – Hitzebeständige Laufsohle
HI – Wärmeisolierendes Schuhwerk
CI – Kälteisolierendes Schuhwerk
SC – Strapazierfähige Überkappe
LG – Absatzkante

MASCOLAYER® MASCOTEX® 3M Thinsulate INSULATION

- Strapazierfähiger Sicherheitsstiefel aus CORDURA® für alle, die in kalten Umgebungen arbeiten.
- Der Stiefel ist kälte- und wärmeisolierend, wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.
- Die TPU-Fersenkappe und der TPU-Spitzenschutz bieten Ihnen optimalen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig.
- Gute Passform dank BOA® Fit System.

Technische Informationen

Öffnen und schließen per BOA® Fit System – mit Drehverschluss, Seil und Seilführung. Zehenschutzkappe aus Komposit. Zwischensohle aus PU. Laufsohle aus Gummi mit Einsätzen aus Reibungsgummi. Einlegesohlen sind austauschbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus TPU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Einlegesohle, stoßdämpfend. Isolierendes Innenfutter durch Thinsulate™ Insulation. Wasserdichte Membrane aus MASCOTEX®-Gewebe. Wasserabweisendes und atmungsaktives Obermaterial. Geeignet für knieende Arbeiten. Hinterkappe. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Zertifizierungen

S7S FO SR HRO HI CI SC LG

ESD

EN ISO20345

- Sicherheitsklasse S7S
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- Rutschfestigkeit (SR)
- hitzebeständige Laufsohle (HRO)
- wärmeisolierendes Schuhwerk (HI)
- kälteisolierendes Schuhwerk (CI)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Absatzkante (LG)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Träger

