F1105-902 Botas de seguridad

S7S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			



Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 841 g



E Diseñado para amortiguar impactos
A Antiestático
PS Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WR Impermeable
FO Suela resistente al aceite/gasolina
SR Antideslizante
HRO Suela antides-gaste exterior resistente al calor
HI Calzado termoaislante
CI Obuwie izolujące od zimna
SC Puntera reforzada resistente
LG Agarre para escalera

- Bota de seguridad invernal muy duradera en cuero suave y flexible para quienes trabajan en entornos fríos.
- La bota es aislante del frío y del calor, impermeable y transpirable, para que el clima nunca te detenga.
- Suela antideslizante y resistente al calor (hasta 300°C de calor por contacto) con agarre para escalera, que asegura una buena tracción tanto en superficies resbaladizas como en escaleras.
- El talón de TPU y la puntera de TPU te ofrecen protección óptima y hacen que el zapato sea muy duradero.
- Buen ajuste con BOA® Fit System.

Información técnica

Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Puntera de compuesto. Entresuela de PU. Suela de goma con insertos de goma antideslizante. Plantillas extraíbles, antiestáticas y resistentes. Absorbe y elimina la humedad. Puntera reforzada de TPU moldeada. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C. Sujeción de escalera. Las plantillas son absorbe impactos. Aislante Thinsulate™. Membrana resistente al agua de tejido MASCOTEX®. Material exterior hidrófugo y transpirable. Aptos para trabajar de rodillas. Protector de talón. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Usuario

♂

Certificaciones

S7S FO SR HRO HI CI SC LG ESD EN ISO20345

- Clase de seguridad S7S
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Antideslizante (SR)
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Calzado termoaislante (HI)
- Calzado aislante del frío (CI)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Agarre para escalera (LG)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022