F1105-902 Chaussures de sécurité hautes



S7S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir pleine fleur

Taille 42: 841 g



BOA MASCOLAYER® MASCOTEX® 3M Thinsulate INSULATION

Certifications

S7S FO SR HRO HI CI SC LG ESD EN ISO 20345

- Classe de sécurité S7S
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Antidérapante (SR)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
- Chaussures isolant de la chaleur (HI)
- Chaussures isolant du froid (CI)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Cran de sécurité pour travaux sur échelle (LG)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

E Absorbent les chocs

A Antistatiques

PS Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm)

WR Imperméables

FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures

SR Antidérapante

HRO Semelle extérieure résistante à la chaleur

HI Chaussures isolant de la chaleur

CI Chaussures isolant du froid

SC Renforts résistants à l'usure

LG Cran de sécurité pour travaux sur échelle

- Chaussures de sécurité hautes résistantes en cuir souple et flexible pour ceux qui travaillent dans des environnements froids.
- La botte est isolante contre le froid et la chaleur, imperméable et respirante, afin que vous n'ayez jamais à laisser la météo vous arrêter.
- La semelle extérieure antidérapante et résistante à la chaleur (jusqu'à 300°C de chaleur de contact) avec cran pour échelle vous assure une bonne stabilité, que vous soyez sur une surface glissante ou sur une échelle.
- Le talon TPU et l'embout de protection TPU vous offrent une protection optimale et rendent la chaussure encore plus résistante.
- BOA® Fit System pour un bon chaussant.

Technique

Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque en composite. Semelle intérieure en PU. Semelle extérieure en caoutchouc avec inserts en caoutchouc antidérapant. Semelles intérieures amovibles, antistatiques et résistantes. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Embout de protection moulé en TPU. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Semelle intérieure - amortit les chocs. Doublure Thinsulate™ thermorégulatrice. Membrane imperméable en MASCOTEX®. Tissu extérieur déperlant et respirant. Idéal pour les travaux en position agenouillée. Coque talon. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Utilisateur

