F1106-938
Veiligheidsschoenen hoog

S7S - veters

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09



1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Polyamide

Maat 42: 852 g

E – Schok-absorberend
A – Antistatisch
PS – Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm)
WR – Waterdicht
FO – Olie- en benzine-resistente zool
SR – Slipvast
HRO – Warmte-bestendige loopzool
HI – Warmte-isolerende schoenen
CI – Koude-isolerende schoenen
SC – Slijtvaste beschermende neus
LG – Laddergrip

- Slijtvaste hoge veiligheidsschoenen in CORDURA®, voor wie in een koude omgeving werkt.
- De laars is zowel koude- als warmte-isolerend, waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.
- De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met laddergrip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.
- De TPU-hielkap en TPU-kruipneus geven u een optimale bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

MASCOLAYER® MASCOTEX® 3M Thinsulate INSULATION

Technische informatie

Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. Tussenzool van PU. Rubberen loopzool met rubberen inzetstukken. De inlegzolen zijn uitneembaar, antistatisch en slijtvast. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Overneus van TPU is vormgegoten. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Laddergrip. De inlegzool is stootabsorberend. Isolerende Thinsulate™ Insulation voering. Waterdicht membraan van MASCOTEX®. Waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Geschikt voor knielend werk. Hielkap. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Certificeringen

S7S FO SR HRO HI CI SC LG ESD EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S7S
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Antislip (SR)
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Warmte-isolerende schoenen (HI)
- Koude-isolerend schoeisel (CI)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Laddergrip (LG)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Gebruiker

♂