F1107-902 Stivali antinfortunistici



S7S - lacci

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Composizione del tessuto esterno

Pelle pieno fiore

Taglia 42: 858 g



MASCOLAYER® MASCOTEX® 3M Thinsulate INSULATION

Certificazioni

S7S FO SR HRO HI CI SC LG ESD EN ISO 20345

- Classe di sicurezza S7S
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Antiscivolo (SR)
- Suola esterna resistente al calore (HRO)
- Calzatura termoisolante (HI)
- Calzatura con isolamento dal freddo (CI)
- Puntale rinforzato resistente all’usura (SC)
- Grip per scale (LG)
- Eliminazione dell’elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

E Ammortizzante | A Antistatico | PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (Ø=3mm) | WR Impermeabile | FO Suola resistente a olio/benzina | SR Antiscivolo

HRO Suola esterna resistente al calore | HI Calzatura termoisolante | CI Calzatura con isolamento dal freddo | SC Puntale rinforzato resistente all'usura | LG Grip per scale

- Stivali antinfortunistici invernali molto resistenti, in pelle morbida e flessibile, per chi lavora in ambienti freddi.
- Lo stivale è isolante dal freddo e dal caldo, impermeabile e traspirante, per non lasciarsi mai fermare dalle intemperie.
- La suola esterna antiscivolo e resistente al calore (fino a 300°C di calore da contatto) con suola antiscivolo adatta all'uso su scale garantisce sempre un appoggio ottimale, sia su una superficie scivolosa che su una scala.
- La protezione del tallone in TPU e la punta rinforzata in TPU offrono una protezione ottimale e rendono la scarpa molto resistente.

Tecnico

Chiusura a laccio. Cerniera idrorepellente all'interno. Rinforzo dita in composito. Intersuola in PU. Suola in gomma con inserti in gomma antiscivolo. Solette staccabili, antistatiche e duraturi. Assorbe e toglie l'umidità. Pronose di TPU plasmato. La suola è resistente all'olio e alla benzina. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 300°C calore da contatto. Grip per le scale. Soletta ammortizzante. Isolamento Thinsulate. Membrana impermeabile con MASCOTEX®. Rivestimento esterno idrorepellente e traspirante. Adatto per lavori svolti in ginocchio. Protezione del tallone. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Utente

♂