F1108-704 Turvajalkineet, sähköinen suojaus

SB - nauhakiinnityksellä

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE

09



0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

Päämateriaali / Päällinen materiaali

Polyamidi

Koko 42: 498 g

E Iskunkestävä | PS Tekstiili-naulasuoja (Ø = 3 mm) | SR Liukastumista estävä | FO Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja | HRO Kuumuutta kestävä ulkopohja | WPA Vettähylkivä ja hengittävä | EH Sähköä eristävä

- Sähköä eristävät pohjat suojaavat sinua sähköisiltä vaaroilta.
- Iskunkestävä, kevyt ja taipuisa EVA-välipohja tuntuu mukavalta koko työpäivän ajan.
- Kuminen ulkopohja kestää jopa 300 asteen kontaktikuumuutta.
- Vettähylkivä ja kulutuksenkestävä päällinen tiiviisti kudottua mikrokuitua.
- Komposiittivarvassuoja ja TPU-kärkivahvike varmistavat riittävän suojan ja tekevät kengästä erityisen kulutuksenkestävän.

MASCOLAYER®

Tekninen

Kehitetty sähköauto- ja energiateollisuutta silmällä pitäen, ja siinä on erityiset sähköä eristävät pohjat. Poistaa sähköiset vaaratekijät. Kevyt. Hengittävä. Vettähylkivä. Metallittomat. Nauhakiinnitys. Komposiittivarvassuoja. TPU-kärkivahvike. MASCOLAYER®-tekstiilinaulasuoja. Iskunvaimentava, kevyt ja joustava pohjallinen. Irrotettavat pohjalliset ovat poistettavat. Iskuja vaimentava EVA-välipohja. Kumi-pohja, liukumaton. Öljyn ja bensiinin kestävä pohja. Kuumankestopohja max. 300°C kontaktilämpö.

Sertifioinnit

SB | PS | SR | FO | HRO | WPA | EH

EN ISO20345

- SB-turvaluokka
- Tekstiilinaulasuoja (Ø = 3 mm) (PS)
- Liukastumista estävä (SR)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Kuumuutta kestävä ulkopohja (HRO)
- Vettähylkivä ja hengittävä (WPA)
- Sähköä eristävä, ASTM F2413-24 (EH)
- EN ISO 20345: 2022

Käyttäjä

♂ ♀