# F1108-704 Scarpe antinfortunistici, protezione elettrica



SB - lacci

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE

09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 1040 | 1041 | 1042 |
| 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 |
| 1050 | | | | | | |

## Composizione del tessuto esterno

Poliammide

Taglia 42: 498 g

E Ammortizzante | PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (Ø=3mm) | SR Antiscivolo | FO Suola resistente a olio/benzina | HRO Suola esterna resistente al calore | WPA Idrorepellente e traspirante | EH Isolante elettrico

- Le suole elettricamente isolanti ti proteggono dai rischi elettrici.
- Suola intermedia ammortizzante in EVA, leggera e flessibile per un maggiore comfort durante la giornata lavorativa.
- Suola in gomma resistente al calore fino a 300 °C.
- Tomaia idrorepellente e durevole in microfibra a trama fitta.
- La punta in materiale composito con rinforzo ”Pronose” in TPU offre la protezione necessaria e rende la calzatura estremamente resistente.

MASCOLAYER®

## Tecnico

Sviluppata pensando al settore dei veicoli elettrici e dell'energia, con speciali suole isolanti. Dissipativo dei rischi elettrici. Peso ridotto. Traspirante. Idrorepellente. Senza metallo. Chiusura a laccio. Rinforzo dita in composito. Rinforzo dita in TPU. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Soletta interna leggera, flessibile e ammortizzante assorbi-shock. Solette staccabili. Suola comfort ammortizzata in EVA. Suola in gomma antiscivolo. La suola è resistente all'olio e alla benzina. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 300°C calore da contatto.

## Certificazioni

SB | PS | SR | FO | HRO | WPA | EH

EN ISO20345

- Classe di sicurezza SB
- Protezione antiperforazione in materiale tessile (Ø=3mm) (PS)
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Suola esterna resistente al calore (HRO)
- Idrorepellente e traspirante (WPA)
- Isolante elettrico, ASTM F2413-24 (EH)
- EN ISO 20345: 2022

## Utente

♂ ♀