F1110-704 Sicherheitsstiefel, elektrischer Schutz



SB - Schnürsenkel

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE

09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

Hauptmaterial / Obermaterial

Polyamid

Größe 42: 561 g

E – Stoßdämpfend
PS – Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm)
SR – Rutschfestigkeit
FO – Öl- und benzinbeständige Sohle
HRO – Hitzebeständige Laufsohle
WPA – Wasserabweisend und atmungsaktiv
EH – Elektrisch isolierend

- Elektrisch isolierende Sohlen schützen dich vor elektrischen Gefahren.
- Die stoßdämpfende, leichte und flexible EVA-Zwischensohle bietet zusätzlichen Komfort während des ganzen Arbeitstages.
- Gummilaufsohle, hitzebeständig bis zu 300 °C Kontakthitze.
- Wasserabweisendes und strapazierfähiges Obermaterial aus engmaschiger Mikrofaser.
- Die Komposit Zehenkappe und der TPU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig.

MASCOLAYER®

Technische Informationen

Entwickelt für die Elektrofahrzeug- und Energiewirtschaft mit speziellen, elektrisch isolierenden Sohlen. Ableitend von elektrischen Gefahren. Geringes Gewicht. Atmungsaktiv. Wasserabweisend. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. TPU Spitzenschutz. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz. Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind austauschbar. Stoßdämpfende EVA-Zwischensohle. Rutschfeste Laufsohle aus Gummi. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme.

Zertifizierungen

SB PS SR FO HRO WPA EH

EN ISO 20345

- Sicherheitsklasse SB
- Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm) (PS)
- Rutschfestigkeit (SR)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- hitzebeständige Laufsohle (HRO)
- wasserabweisend und atmungsaktiv (WPA)
- elektrisch isolierend, ASTM F2413-24 (EH)
- EN ISO 20345: 2022

Träger

♂ ♀