F1110-704 Botas de seguridad, protección eléctrica



SB - cordones

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE

09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

Material principal/material superior

Poliamida

Talla 42: 561 g

E Diseñado para amortiguar impactos
PS Entresuela textil (Ø = 3 mm)
SR Antideslizante
FO Suela resistente al aceite/gasolina
HRO Suela antidesgaste exterior resistente al calor
WPA Material hidrófugo y transpirable
EH Aislante eléctrico

- Las suelas aislantes eléctricas te protegen contra los riesgos eléctricos.
- Entresuela EVA con absorción de impactos, ligera y flexible para una mayor comodidad durante toda la jornada laboral.
- Suela antidesgaste de goma resistente al calor hasta temperaturas de 300 °C por contacto.
- Parte superior hidrófuga y resistente de microfibra de tejido tupido.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con TPU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.

MASCOLAYER®

Información técnica

Desarrollados pensando en la industria de los vehículos eléctricos y la energía, con suelas especiales aislantes de la electricidad. Disipador de riesgos eléctricos. Peso ligero. Transpirable. Hidrófugo. Sin metal. Cierre con cordón. Puntera de compuesto. Refuerzo de puntera de TPU. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Plantilla absorbente de impactos, ligera y flexible. Las plantillas son extraíbles. Entresuela de EVA con amortiguador de impactos. Suela de caucho antideslizante. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C.

Certificaciones

SB PS SR FO HRO WPA EH

EN ISO20345

- Clase de seguridad SB
- Entresuela textil (Ø = 3 mm) (PS)
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Material hidrófugo y transpirable (WPA)
- Aislante eléctrico, ASTM F2413-24 (EH)
- EN ISO 20345: 2022

Usuario

♂ ♀