F1111-704 Turvasandaalit, sähköinen suojaus

SB - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE

09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						



E Iskunkestävä | PS Tekstiili-naulasuoja (Ø = 3 mm) | SR Liukastumista estävä | FO Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja | HRO Kuumuutta kestävä ulkopohja | EH Sähköä eristävä

- Sähköä eristävät pohjat suojaavat sinua sähköisiltä vaaroilta.
- Iskunkestävä, kevyt ja taipuisa EVA-välipohja tuntuu mukavalta koko työpäivän ajan.
- Kuminen ulkopohja kestää jopa 300 asteen kontaktikuumuutta.
- Komposiittivarvassuoja ja TPU-kärkivahvike varmistavat riittävän suojan ja tekevät kengästä erityisen kulutuksenkestävän.
- BOA® Fit System kengän sivulla helpottaa ja nopeuttaa säätämistä.

Tekninen

Kehitetty sähköauto- ja energiateollisuutta silmällä pitäen, ja siinä on erityiset sähköä eristävät pohjat. Poistaa sähköiset vaaratekijät. Kevyt. Hengittävä. Pukemista ja riisumista varten BOA® Fit System, joka koostuu kiekosta, metallilangasta ja ohjureista. Komposiittivarvassuoja. TPU-kärkivahvike. MASCOLAYER®-tekstiilinaulasuoja. Iskunvaimentava, kevyt ja joustava pohjallinen. Irrotettavat pohjalliset ovat poistettavat. Iskuja vaimentava EVA-välipohja. Kumi-pohja, liukumaton. Öljyn ja bensiinin kestävä pohja. Kuumankestopohja max. 300°C kontaktilämpö.

Käyttäjä

♂ ♀

Päämateriaali / Päällinen materiaali

Polyamidi

Koko 42: 500 g

BOA MASCOLAYER®

Sertifioinnit

SB | PS | SR | FO | HRO | EH | EN ISO 20345

- SB-turvaluokka
- Tekstiilinaulasuoja (Ø = 3 mm) (PS)
- Liukastumista estävä (SR)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Kuumuutta kestävä ulkopohja (HRO)
- Sähköä eristävä, ASTM F2413-24 (EH)
- EN ISO 20345: 2022