F1111-704 Sandali antinfortunistici, protezione elettrica



SB - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE

09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

Composizione del tessuto esterno

Poliammide

Taglia 42: 500 g

E Ammortizzante | PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (Ø=3mm) | SR Antiscivolo | FO Suola resistente a olio/benzina | HRO Suola esterna resistente al calore | EH Isolante elettrico

- Le suole elettricamente isolanti ti proteggono dai rischi elettrici.
- Suola intermedia ammortizzante in EVA, leggera e flessibile per un maggiore comfort durante la giornata lavorativa.
- Suola in gomma resistente al calore fino a 300 °C.
- La punta in materiale composito con rinforzo ”Pronose” in TPU offre la protezione necessaria e rende la calzatura estremamente resistente.
- BOA® Fit System sul lato della scarpa per una regolazione facile e veloce.

BOA MASCOLAYER®

Certificazioni

SB | PS | SR | FO | HRO | EH — EN ISO20345

- Classe di sicurezza SB
- Protezione antiperforazione in materiale tessile (Ø=3mm) (PS)
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Suola esterna resistente al calore (HRO)
- Isolante elettrico, ASTM F2413-24 (EH)
- EN ISO 20345: 2022

Tecnico

Sviluppata pensando al settore dei veicoli elettrici e dell'energia, con speciali suole isolanti. Dissipativo dei rischi elettrici. Peso ridotto. Traspirante. Si allaccia e slaccia mediante BOA® Fit System composto da rotella, lacci e guide. Rinforzo dita in composito. Rinforzo dita in TPU. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Soletta interna leggera, flessibile e ammortizzante assorbi-shock. Solette staccabili. Suola comfort ammortizzata in EVA. Suola in gomma antiscivolo. La suola è resistente all'olio e alla benzina. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 300°C calore da contatto.

Utente

♂ ♀