F1112-704 Zapatos de seguridad, protección eléctrica

SB - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE



09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

Material principal/material superior

Poliamida

Talla 42: 570 g

E – Diseñado para amortiguar impactos
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
SR – Antideslizante
FO – Suela resistente al aceite/gasolina
HRO – Suela antidesgaste exterior resistente al calor
WPA – Material hidrófugo y transpirable
EH – Aislante eléctrico

- BOA® Fit System en el lateral del zapato para un ajuste rápido y sencillo.
- Las suelas aislantes eléctricas te protegen contra los riesgos eléctricos.
- Entresuela EVA con absorción de impactos, ligera y flexible para una mayor comodidad durante toda la jornada laboral.
- Suela antidesgaste de goma resistente al calor hasta temperaturas de 300 °C por contacto.
- Parte superior hidrófuga y resistente de microfibra de tejido tupido.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con TPU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.

BOA MASCOLAYER®

Certificaciones

SB PS SR FO HRO WPA EH

EN ISO20345

- Clase de seguridad SB
- Entresuela textil (Ø = 3 mm) (PS)
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Material hidrófugo y transpirable (WPA)
- Aislante eléctrico, ASTM F2413-24 (EH)
- EN ISO 20345: 2022

Información técnica

Desarrollados pensando en la industria de los vehículos eléctricos y la energía, con suelas especiales aislantes de la electricidad. Disipador de riesgos eléctricos. Peso ligero. Transpirable. Hidrófugo. Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Puntera de compuesto. Refuerzo de puntera de TPU. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Plantilla absorbente de impactos, ligera y flexible. Las plantillas son extraíbles. Entresuela de EVA con amortiguador de impactos. Suela de caucho antideslizante. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C.

Usuario

