F1112-704
Veiligheidsschoenen laag, elektrisch beschermd



SB - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE

09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Polyamide

Maat 42: 570 g

E Schok-absorberend
PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø=3mm)
SR Slipvast
FO Olie- en benzine-resistente zool
HRO Warmte-bestendige loopzool
WPA Waterafstotend en ademend
EH Elektrisch isolerend

- BOA® Fit System aan de zijkant voor snel en eenvoudig aanpassen van de schoen.
- Elektrisch isolerende zolen beschermen je tegen elektrische gevaren.
- Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.
- Rubberen loopzool die hittebestendig is tot 300°C contactwarmte.
- Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van strak geweven microvezel.
- De versterkte teen van composiet en de met TPU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.

BOA MASCOLAYER®

Certificeringen

SB PS SR FO HRO WPA EH

EN ISO20345

- Veiligheidsklasse SB
- Anti-perforatiezool van textiel (Ø=3mm) (PS)
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Waterafstotend en ademend (WPA)
- Elektrisch isolerend, ASTM F2413-24 (EH)
- EN ISO 20345: 2022

Technische informatie

Ontwikkeld gericht op de electrische auto- en energie-industrie, met speciaal elektrisch geïsoleerde zolen. Bieden bescherming tegen elektrische gevaren. Lichtgewicht. Ademend. Waterafstotend. Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. Composiet veiligheidsneus. TPU teenversterking. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. Schokdempende inlegzool. De inlegzolen zijn uitneembaar. Schokabsorberende comfortzool EVA. Antislip rubberen buitenzool. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte.

Gebruiker

♂ ♀