F1112-704 Obuwie ochronne, ochrona elektryczna

SB - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE



09

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

Materiał główny / materiał wierzchni

Poliamid

Rozmiar 42: 570 g

E Amortyzujące | PS Tekstylna ochrona anty-przebiciowa (Ø=3mm) | SR Antypoślizgowe | FO Podeszwy odporne na oleje i benzynę | HRO Termoodporne podeszwy zewnętrzne | WPA Wodoodporne i oddychające | EH Izolacja elektryczna

- System zapinania obuwia BOA® Fit System umieszczony z boku dla szybkiej i łatwej regulacji.
- Elektrycznie izolujące podeszwy chronią przed zagrożeniami elektrycznymi.
- Amortyzujące, lekkie i elastyczne podeszwy środkowe z materiału EVA gwarantują wyjątkowy komfort przez cały dzień pracy.
- Podeszwy zewnętrzne wykonane z gumy są odporne na kontakt z powierzchniami o temperaturze do 300°C.
- Wodoodporna i trwała cholewka ze ściśle tkanego materiału mikrofibrowego.
- Kompozytowe podnoski oraz wzmocnienie z TPU dają niezbędną ochronę i zwiększają odporność butów na zużycie.

BOA MASCOLAYER®

Certyfikaty

SB | PS | SR | FO | HRO | WPA | EH

EN ISO20345

- Klasa bezpieczeństwa SB
- Tekstylna ochrona paznokci (Ø=3mm) (PS)
- Antypoślizgowe (SR)
- Podeszwy odporne na oleje i benzynę (FO)
- Termoodporne podeszwy zewnętrzne (HRO)
- Wodoodporne i oddychające (WPA)
- Izolacja elektryczna, ASTM F2413-24 (EH)
- EN ISO 20345: 2022

Techniczny

Opracowane z myślą o pojazdach elektrycznych i przemyśle energetycznym, ze specjalnymi podeszwami z izolacją elektryczną. Rozpraszanie zagrożeń elektrycznych. Niska waga. Oddychający. Właściwości wodoodporne. Zapinanie i odpinanie za pomocą BOA® Fit System, który składa się z pokrętła, żyłki i zaczepów. Kompozytowy podnosek. Wzmocnienie noska z TPU. Ochrona antyprzebiciowa tkaniny MASCOLAYER®. Absorbująca wstrząsy, lekka i elastyczna podeszwa. Wkładki do butów są wymienne. Absorbująca wstrząsy komfortowa wkładka EVA w podeszwie środkowej. Antpoślizgowa podeszwa zewnętrzna z gumy. Podeszwa odporna na oleje i benzynę. Podeszwa jest odporna na kontakt z gorącym podłożem o temperaturze do 300°C (ciepło stałe).

Użytkownik

