F1122-901 Sikkerhedssko

S3S - lynlukning

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Hovedmateriale/overmateriale

Nubuck

Str. 42: 649 g

HRO Varmebestandig ydersål | HI Varme-isolerende fodtøj | SR Skridsikker | SC Slidstærk tåforstærkning | LG Stigegreb | FO Olie/benzin-resistent sål | A Antistatisk | E Stød-absorberende | PS Tekstil-sømværn (Ø=3mm) | WPA Vandafvisende og åndbar

- Ekstrem slidstærk sikkerhedssko velegnet til brug ved svejsning.
- Lang levetid på sømme, da der er anvendt flammehæmmende tråd.
- Ydersål i gummi, der er varmebestandig op til 300°C kontaktvarme.
- Reflekseffekter øger din sikkerhed i hverdagen.

Teknisk info

Lynlukning. Ekstra beskyttelsesklap. Tåkappe af komposit. MASCOLAYER® tekstilsømværn. Mellemsål af PU. Slidsål af gummi, ekstremt skridsikker. Sålen er varmebestandig op til 300°C kontaktvarme. Indlægssåler er udtagelige. Indlægssål er stødabsorberende. Hælkappe.

Bruger

♂

MASCOLAYER®

Certificeringer

S3S | HRO | SR | SC | LG | FO | HI

ESD | EN ISO20345

- Sikkerhedsklasse S3S
- Varmebestandig ydersål (HRO)
- Skridsikker (SR)
- Slidstærk tåforstærkning (SC)
- Stigegreb (LG)
- Olie/benzinresistent sål (FO)
- Varmeisolerende fodtøj (HI)
- Afladning af statisk elektricitet (ESD)
- EN ISO 20345: 2022