F1122-901 Zapatos de seguridad



S3S - cierre de gancho y bucle

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Material principal/material superior

Nobuc

Talla 42: 649 g

HRO Suela antides-gaste exterior resistente al calor
HI Calzado termoaislante
SR Antideslizante
SC Puntera reforzada resistente
LG Agarre para escalera
FO Suela resistente al aceite/gasolina
A Antiestático
E Diseñado para amortiguar impactos
PS Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA Material hidrófugo y transpirable

- Zapatos de seguridad muy resistentes, adecuados para su uso en trabajos de soldadura.
- Larga duración, con costuras de hilo pirorretardante.
- Suela antidesgaste de goma resistente al calor hasta temperaturas de 300 °C por contacto.
- Los reflejos aumentan su seguridad en el día a día.

Información técnica

Cierre con banda de gancho y bucle. Solapa protectora adicional. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Entresuela de PU. Suela de caucho con gran resistencia a deslizamientos. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C. Las plantillas son extraíbles. Las plantillas son absorbe impactos. Protector de talón.

Usuario

♂

MASCOLAYER®

Certificaciones

S3S HRO SR SC LG FO HI

ESD

EN ISO 20345

- Clase de seguridad S3S
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Antideslizante (SR)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Agarre para escalera (LG)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Calzado termoaislante (HI)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022