F1122-901 Scarpe antinfortunistici



S3S - chiusura a strappo

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			

Composizione del tessuto esterno

Nubuck

Taglia 42: 649 g

HRO Suola esterna resistente al calore
HI Calzatura termoisolante
SR Antiscivolo
SC Puntale rinforzato resistente all'usura
LG Grip per scale
FO Suola resistente a olio/benzina
A Antistatico
E Ammortizzante
PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (Ø-3mm)
WPA Idrorepellente e traspirante

- Scarpe antinfortunistiche estremamente resistenti, adatte all'uso durante la saldatura.
- Cuciture con trattamento ignifugo per aumentarne la durata.
- Suola in gomma resistente al calore fino a 300 °C.
- Gli effetti riflettenti aumentano la sicurezza nella vita di tutti i giorni.

MASCOLAYER®

Tecnico

Chiusura a scatto. Patta di protezione aggiuntivo. Rinforzo dita in composito. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Intersuola in PU. Suola antiusura in gomma, estrema sicurezza antiscivolo. La suola è resistente al calore a contatto con materiali fino a una temperatura di 300°C calore da contatto. Solette staccabili. Soletta ammortizzante. Protezione del tallone.

Utente

♂

Certificazioni

S3S HRO SR SC LG FO HI

ESD

EN ISO20345

- Classe di sicurezza S3S
- Suola esterna resistente al calore (HRO)
- Antiscivolo (SR)
- Puntale rinforzato resistente all’usura (SC)
- Grip per scale (LG)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Calzatura termoisolante (HI)
- Eliminazione dell’elettricità statica (ESD)
- EN ISO 20345: 2022