F1122-901
Veiligheidsschoenen laag

S3S - klittenbandsluiting

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150			



Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Nubuck

Maat 42: 649 g

HRO Warmte-bestendige loopzool
HI Warmte-isolerende schoenen
SR Slipvast
SC Slijtvaste beschermende neus
LG Laddergrip
FO Olie- en benzine-resistente zool
A Antistatisch
E Schok-absorberend
PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø=3mm)
WPA Waterafstotend en ademend

- Extreem slijtvaste veiligheidsschoenen geschikt voor gebruik bij het lassen.
- Langere levensduur van naden door gebruik van vlamwerend garen.
- Rubberen loopzool die hittebestendig is tot 300°C contactwarmte.
- Reflecterende effecten verhogen uw veiligheid tijdens uw werkdag.

MASCOLAYER®

Technische informatie

Sluiting met klittenband. Extra beschermflap. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. Tussenzool van PU. Zool van rubber, extreem slipvast. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. De inlegzolen zijn uitneembaar. De inlegzool is stootabsorberend. Hielkap.

Certificeringen

S3S HRO SR SC LG FO HI

ESD

EN ISO20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Antislip (SR)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Laddergrip (LG)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Warmte-isolerende schoenen (HI)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Gebruiker

♂