F1300-902 Chaussures de sécurité hautes



S7S - lacets - imperméable

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148					

Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir pleine fleur

Taille 42: 848 g

E Absorbent les chocs | **A** Antistatiques | **PS** Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm) | **WR** Imperméables | **FO** Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures | **HRO** Semelle extérieure résistante à la chaleur

HI Chaussures isolant de la chaleur | **CI** Chaussures isolant du froid | **LG** Cran de sécurité pour travaux sur échelle | **SC** Renforts résistants à l'usure | **SR** Antidérapante

- Chaussures de sécurité extrêmement résistantes pour ceux qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes dans des environnements extrêmes.
- La botte est isolante contre le froid et la chaleur, imperméable et respirante, afin que vous n'ayez jamais à laisser la météo vous arrêter.
- La tige ignifugée protège vos pieds des flammes et des étincelles.
- La semelle extérieure antidérapante et résistante à la chaleur (jusqu'à 300°C de chaleur de contact) avec cran pour échelle vous assure une bonne stabilité, que vous soyez sur une surface glissante ou sur une échelle.

MASCOTEX® MASCOLAYER® 3M Thinsulate INSULATION

Technique

À lacets. Le revêtement extérieur est ignifuge. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle intérieure en PU. Semelle extérieure en caoutchouc avec inserts en caoutchouc antidérapant. Semelles intérieures amovibles, antistatiques et résistantes. Semelle intérieure - amortit les chocs. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Doublure Thinsulate™ thermorégulatrice. Membrane imperméable en MASCOTEX®. Tissu extérieur déperlant et respirant. Idéal pour les travaux en position agenouillée. Enveloppe protectrice TPU au talon.

Certifications

S7S | **FO** | **HRO** | **HI** | **CI** | **LG** | **SC** | **SR** | ESD | EN ISO 20345

- Classe de sécurité S7S
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
- Chaussures isolant de la chaleur (HI)
- Chaussures isolant du froid (CI)
- Cran de sécurité pour travaux sur échelle (LG)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Antidérapante (SR)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Utilisateur

