F1302-902 Turvasaappaat

S7S - BOA® Fit System - vedenpitävä

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148					



Päämateriaali / Päällinen materiaali

Full-Grain nahka

Koko 1142: 814 g

E Iskunkestävä | A Antistaattinen | PS Tekstiili-naulasuoja (Ø = 3 mm) | WR Vedenpitävä | FO Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja | HRO Kuumuutta kestävä ulkopohja

HI Kuumuudelta eristävä | CI Kylmyydeltä eristävä | LG Tarttumakuvio | SC Kulutuksen-kestävä kärkivahvike | SR Liukastumista estävä

MASCOTEX® MASCOLAYER® 3M Thinsulate INSULATION

- Erittäin kestävä turvakenkä niille, joiden on toimittava parhaalla mahdollisella tavalla äärimmäisissä olosuhteissa.
- Saapas on sekä kylmää että lämpöä eristävä, vedenpitävä ja hengittävä, joten sinun ei tarvitse koskaan antaa sään pysäyttää sinua.
- Liekinkestävä päällinen suojaa jalkojasi liekeiltä ja kipinöiltä.
- Liukumaton ja kuumuutta kestävä (jopa 300 °C:n kosketuslämpötila) ulkopohja, jossa on nousupintainen pito, takaa hyvän jalansijan, seisoitpa sitten liukkaalla pinnalla tai tikkailla.
- BOA® Fit System kengän sivussa nopeaa ja helppoa kiinnitystä varten.

Tekninen

Pukemista ja riisumista varten BOA® Fit System, joka koostuu kiekosta, metallilangasta ja ohjureista. Päälliset palonkestävä. Komposiittivarvassuoja. MASCOLAYER®-tekstiilinaulasuoja. Muotoonvalettu TPU-kärkivahvike. Monitoiminen pohjanjäykiste ja iskunvaimentava kantapehmuste. Välipohja on Dynamic Rebound Foam. Kitkakuminen ulkopohja. Irrotettavat pohjalliset, antistaattiset ja kestävät. Iskunvaimentava pohjallinen. Imee ja siirtää kosteutta tehokkaasti. Öljyn ja bensiinin kestävä pohja. Kuumankestopohja max. 300°C kontaktilämpö. Tarttumakuvio. Thinsulate-eristys. Vedenpitävä kalvo MASCOTEX®. Vettähylkivä ja hengittävä pintamateriaali. Sopivat käytettäväksi polvillaan työskentelyssä.

Sertifioinnit

S7S | FO | HRO | HI | CI | LG | SC | SR | ESD | EN ISO 20345

- S7S-turvaluokka
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Kuumuutta kestävä ulkopohja (HRO)
- Kuumuudelta eristävä (HI)
- Kylmyydeltä eristävä (CI)
- Tarttumakuvio (LG)
- Kulutuksenkestävä kärkivahvike (SC)
- Liukastumista estävä (SR)
- Staattista sähköä purkava (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Käyttäjä

