F1302-902
Veiligheidsschoenen hoog

S7S - BOA® Fit System - waterdicht

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09



1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148					

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Volnerf leer

Maat 42: 814 g

E Schok-absorberend | A Antistatisch | PS Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm) | WR Waterdicht | FO Olie- en benzine-resistente zool | HRO Warmte-bestendige loopzool

HI Warmte-isolerende schoenen | CI Koude-isolerende schoenen | LG Laddergrip | SC Slijtvaste beschermende neus | SR Slipvast

- Extreem slijtvaste veiligheidslaars voor wie maximale prestaties moet leveren in extreme omstandigheden.
- De laars is zowel koude- als warmte-isolerend, waterdicht en ademend, dus u hoeft zich nooit te laten tegenhouden door het weer.
- Vlamvertragend bovenwerk beschermt uw voeten tegen vlammen en vonken.
- De antislip en hittebestendige (tot 300°C contactwarmte) loopzool met laddergrip zorgt ervoor dat u een goede grip heeft, ongeacht of u op een gladde ondergrond of op een ladder staat.
- BOA® Fit System aan de zijkant van de laars voor het snel en eenvoudig aanpassen van de schoen.

MASCOTEX® MASCOLAYER® 3M Thinsulate INSULATION

Certificeringen

S7S | FO | HRO | HI | CI | LG | SC | SR | ESD | EN ISO 20345

- Veiligheidsklasse S7S
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Warmte-isolerende schoenen (HI)
- Koude-isolerend schoeisel (CI)
- Laddergrip (LG)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Antislip (SR)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Technische informatie

Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. Het buitenste materiaal is vlamvertragend. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. Overneus van TPU is vormgegoten. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Tussenzool van PU. Rubberen loopzool met rubberen inzetstukken. De inlegzolen zijn uitneembaar, antistatisch en slijtvast. De inlegzool is stootabsorberend. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Laddergrip. Isolerende Thinsulate™ Insulation voering. Waterdicht membraan van MASCOTEX®. Waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Geschikt voor knielend werk.

Gebruiker

