# F1502-909 Sicherheitsstiefel



S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ACCELERATE

09202 01091 03333 09

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 |
| 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | | | |

## Hauptmaterial / Obermaterial

Textil

Größe 1042: 627 g

E Stoßdämpfend | A Antistatisch | PS Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm) | WPA Wasserabweisend und atmungsaktiv | SR Rutschfestigkeit | FO Öl- und benzinbeständige Sohle | SC Strapazierfähige Überkappe

BOA MASCOLAYER®

- Mix & Match Ihrer Sicherheitsstiefel mit Arbeitsbekleidung von MASCOT® ACCELERATE.
- Leichter, flexibler Schuh mit wasserabweisendem und strapazierfähigem Obermaterial, mit dem Sie immer Höchstleistungen erbringen können.
- Die stoßdämpfende, leichte und flexible EVA-Zwischensohle bietet zusätzlichen Komfort während des ganzen Arbeitstages.
- Die Komposit Zehenkappe und der TPU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig.
- Die rutschfeste Gummilaufsohle sorgt für einen jederzeit sicheren Stand.
- Gute Passform dank BOA® Fit System.
- Auch in Damengrößen erhältlich.

## Zertifizierungen

S3S SR FO SC ESD EN ISO 20345

- Sicherheitsklasse S3S
- Rutschfestigkeit (SR)
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

## Technische Informationen

Geringes Gewicht. Atmungsaktiv. Wasserabweisend. Öffnen und schließen per BOA® Fit System – mit Drehverschluss, Seil und Seilführung. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz. TPU Spitzenschutz. Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind austauschbar. Stoßdämpfende, leichte und flexible Zwischensohle aus EVA. Laufsohle aus Nitrilgummi, extrem rutschhemmend. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

**Träger**

