F1502-909 Botas de seguridad

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ACCELERATE



09202 | 01091 | 03333 | 09

1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050			

Material principal/material superior

Tejido

Talla 42: 627 g

E Diseñado para amortiguar impactos | **A** Antiestático | **PS** Entresuela textil (Ø = 3 mm) | **WPA** Material hidrófugo y transpirable | **SR** Antideslizante | **FO** Suela resistente al aceite/gasolina | **SC** Puntera reforzada resistente

BOA MASCOLAYER®

- "Combina tus botas de seguridad con ropa de trabajo de MASCOT® ACCELERATE. "
- Zapato ligero y flexible con una parte superior repelente al agua y muy duradera que siempre te permite rendir al máximo.
- Entresuela EVA con absorción de impactos, ligera y flexible para una mayor comodidad durante toda la jornada laboral.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con TPU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.
- La suela exterior antidesgaste de goma antideslizante le garantiza una pisada estable en todo momento.
- Buen ajuste con BOA® Fit System.
- Disponible también en talla para mujer.

Certificaciones

S3S | SR | FO | SC | ESD | EN ISO 20345

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Descargas de electricidad estática (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

Información técnica

Peso ligero. Transpirable. Hidrófugo. Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Refuerzo de puntera de TPU. Plantilla absorbente de impactos, ligera y flexible. Las plantillas son extraíbles. Entresuela de EVA ligera y flexible diseñada para la absorción de impactos. Suela de caucho nitrílico con gran resistencia a deslizamientos. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Usuario

