F1502-909 Stivali antinfortunistici

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ACCELERATE



09202 01091 03333 09

1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050			

Composizione del tessuto esterno

Tessile

Taglia 42: 627 g

E Ammortizzante
A Antistatico
PS Protezione anti-perforazione in materiale tessile (Ø=3mm)
WPA Idrorepellente e traspirante
SR Antiscivolo
FO Suola resistente a olio/benzina
SC Puntale rinforzato resistente all'usura

- Mix & Match i tuoi stivali antinfortunistici con l'abbigliamento da lavoro MASCOT® ACCELERATE.
- Scarpa leggera e flessibile con tomaia idrorepellente e molto resistente che ti permette di dare sempre il meglio di sé.
- Suola intermedia ammortizzante in EVA, leggera e flessibile per un maggiore comfort durante la giornata lavorativa.
- La punta in materiale composito con rinforzo ”Pronose” in TPU offre la protezione necessaria e rende la calzatura estremamente resistente.
- La suola in gomma antiscivolo garantisce un appoggio sempre stabile.
- Ottima calzata con BOA® Fit System.
- Disponibile anche nelle taglie da donna.

BOA MASCOLAYER®

Certificazioni

S3S SR FO SC ESD EN ISO20345

- Classe di sicurezza S3S
- Antiscivolo (SR)
- Suola resistente a olio/benzina (FO)
- Puntale rinforzato resistente all’usura (SC)
- Eliminazione dell’elettricità statica (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

Tecnico

Peso ridotto. Traspirante. Idrorepellente. Si allaccia e slaccia mediante BOA® Fit System composto da rotella, lacci e guide. Rinforzo dita in composito. MASCOLAYER® lamina antiperforazione in tessuto. Rinforzo dita in TPU. Soletta interna leggera, flessibile e ammortizzante assorbi-shock. Solette staccabili. Intersuola ammortizzante, leggera e flessibile in EVA. Suola antiusura in gomma nitrilica, estrema sicurezza antiscivolo. La suola è resistente all'olio e alla benzina. Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Utente

