F1503-909
Veiligheidsschoenen hoog

S3S - veters

MASCOT® FOOTWEAR ACCELERATE



09 | 01091 | 03333 | 09202

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Textiel

Maat 42: 645 g

E – Schok-absorberend
A – Antistatisch
PS – Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm)
WPA – Waterafstotend en ademend
SR – Slipvast
FO – Olie- en benzine-resistente zool
SC – Slijtvaste beschermende neus

- Mix & Match uw hoge veiligheidsschoenen met werkkleding van MASCOT® ACCELERATE.
- Lichtgewicht, flexibele schoen met een waterafstotend en slijtvast bovenwerk, waarmee u altijd optimaal kunt presteren.
- Schokabsorberende, lichtgewicht en flexibele EVA-tussenzool voor extra comfort, de hele werkdag door.
- De versterkte teen van composiet en de met TPU verstevigde kruipneus geven de nodige bescherming en maken de schoen extra slijtvast.
- De slipvaste rubberen loopzool zorgt ervoor dat u altijd stabiel staat.
- Ook leverbaar in damesmaten.

MASCOLAYER®

Certificeringen

S3S | SR | FO | SC | ESD | EN ISO20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Slijtvaste beschermende neus (SC)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

Technische informatie

Lichtgewicht. Ademend. Waterafstotend. Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. TPU teenversterking. Schokdempende inlegzool. De inlegzolen zijn uitneembaar. Schokabsorberende, lichte en flexibele tussenzool van EVA. Zool van nitrilrubber, extreem slipvast. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Gebruiker

♂ ♀