F1505-909 Sandales de sécurité

S1PS - lacets

MASCOT® FOOTWEAR ACCELERATE



09 01091

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

Matériau principal / Matériau supérieur

Textile

Taille 42: 588 g

E Absorbent les chocs
A Antistatiques
PS Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm)
SR Antidérapante
FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
SC Renforts résistants à l'usure

- Mixez & Matchez vos sandales de sécurité avec les vêtements de travail de MASCOT® ACCELERATE.
- Sandales de sécurité légères et flexibles avec une tige résistante qui vous permet de toujours donner le meilleur de vous-même.
- Semelle intermédiaire en EVA, légère et flexible, absorbant les chocs, pour un confort accru tout au long de la journée de travail.
- Coque en composite et embout de protection renforcé en TPU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l'usure.
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc assurant une excellente adhérence au sol.
- Également disponible en tailles femme.

MASCOLAYER®

Technique

Léger. Respirant. À lacets. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Enveloppe protectrice TPU à l'extrémité avant. Semelle intérieure absorbant les chocs, légère et flexible. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intermédiaire en EVA légère, flexible et absorbant les chocs. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile, résistante aux glissements. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Certifications

S1PS SR FO SC ESD EN ISO20345

- Classe de sécurité S1PS
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Décharge de l'électricité statique (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

Utilisateur

♂ ♀