F1520-909 Bottines de sécurité

S7S - lacets

MASCOT® FOOTWEAR ACCELERATE

O1O

0835	0836	0837	0838	0839	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050					



Matériau principal / Matériau supérieur

Matériau maillé

Taille 42: 630 g

A Antistatiques | E Absorbent les chocs | PS Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm) | FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures | SR Antidérapante | SC Renforts résistants à l'usure | WR Imperméables

- Tissu extérieur résistant avec membrane MASCOTEX® imperméable et respirante, pour que vous puissiez toujours être performant, quel que soit le temps.
- Semelle intermédiaire en EVA, légère et flexible, absorbant les chocs, pour un confort accru tout au long de la journée de travail.
- Coque en composite et embout de protection renforcé en TPU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l'usure.
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc assurant une excellente adhérence au sol.
- Également disponible en tailles femme.

MASCOLAYER® MASCOTEX®

Certifications

S7S | FO | SR | SC | EN ISO 20345

- Classe de sécurité S7S
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Antidérapante (SR)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- EN ISO 20345: 2022

Technique

Léger. Respirant. Sans métal. À lacets. Coque en composite. Enveloppe protectrice TPU à l'extrémité avant. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Semelle intérieure absorbant les chocs, légère et flexible. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intermédiaire amortissante en EVA. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile, résistante aux glissements. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Semelle non marking – ne déteignant pas. Membrane imperméable en MASCOTEX®.

Utilisateur

♂ ♀