# F1600-909 Chaussures de sécurité basses

S1PS - lacets

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED






| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0836 | 0837 | 0838 | 0839 | 0840 | 1039 | 1040 |
| 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 |
| 1048 | | | | | | |

## Matériau principal / Matériau supérieur

Textile

Taille 42: 511 g




- Combinez vos chaussures avec des vêtements de travail MASCOT® CUSTOMIZED.
- Chaussures légères et souples dotées d’une tige en textile robuste.
- Semelle intermédiaire en EVA, légère et flexible, absorbant les chocs, pour un confort accru tout au long de la journée de travail.
- Coque en composite et embout de protection renforcé en TPU offrant la protection requise, tout en rendant ce modèle très résistant à l’usure.
- Également disponible en tailles femme.

MASCOLAYER®

## Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Revêtement extérieur en textile ultrarésistant. À lacets. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Semelle intérieure, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Les semelles intérieures sont amovibles. Semelle intermédiaire en EVA légère, flexible et absorbant les chocs. Enveloppe protectrice TPU au talon. Enveloppe protectrice TPU à l'extrémité avant. Semelle extérieure en PU. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

## Utilisateur



## Certifications




- Classe de sécurité S1PS
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Décharge de l'électricité statique (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022