F1603-702 Zapatos de seguridad

S7S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED

09 54

0836	0837	0838	0839	0840	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048



E Diseñado para amortiguar impactos | A Antiestático | PS Entresuela textil (Ø = 3 mm) | WR Impermeable | FO Suela resistente al aceite/gasolina | SR Antideslizante

- Parte superior muy duradera y ligeramente forrada con membrana MASCOTEX® impermeable y transpirable, para que puedas trabajar sin importar el clima.
- Buen ajuste con BOA® Fit System.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con TPU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.
- Entresuela EVA con absorción de impactos, ligera y flexible para una mayor comodidad durante toda la jornada laboral.
- La suela exterior antidesgaste de goma antideslizante le garantiza una pisada estable en todo momento.

Información técnica

Peso ligero. Empeines de tejido resistente. La superficie exterior es transpirable y permite alejar fácilmente la humedad y el calor de los pies. Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Puntera de compuesto. Refuerzo de puntera de TPU. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Plantilla absorbente de impactos, ligera y flexible. Las plantillas son extraíbles. Entresuela de EVA. Suela de caucho con gran resistencia a deslizamientos. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras. La suela es resistente a aceite y petróleo. Membrana resistente al agua de tejido MASCOTEX®. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Usuario

♂ ♀

Material principal/material superior

Tejido

Talla 42: 560 g

BOA MASCOLAYER® MASCOTEX®

Certificaciones

S7S SR FO ESD EN ISO20345

- Clase de seguridad S7S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Descargas de electricidad estática (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022