F1680-704 Zapatos de seguridad

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED



0977 | 09 | 0956 | 0998

0836	0837	0838	0839	0840	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048						

Material principal/material superior

Poliamida

Talla 42: 511 g

E – Diseñado para amortiguar impactos
A – Antiestático
PS – Entresuela textil (Ø = 3 mm)
WPA – Material hidrófugo y transpirable
SR – Antideslizante
FO – Suela resistente al aceite/gasolina

- Parte superior hidrófuga y resistente de microfibra de tejido tupido.
- BOA® Fit System en el lateral del zapato para un ajuste rápido y sencillo.
- Consiga un retorno de energía superior al de unos zapatos de seguridad tradicionales con la Carbon Plate Technology integrada en la entresuela.
- Suela antidesgaste diseñada en 3D para un agarre óptimo.
- La sujeción adicional alrededor del talón proporciona un ajuste óptimo y gran comodidad.
- Disponible también en talla para mujer.

BOA MASCOLAYER®

Certificaciones

S3S | SR | FO | ESD | EN ISO 20345

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Descargas de electricidad estática (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Empeines de tejido resistente. Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. El talón está forrado en el interior con espuma viscoelástica. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Plantilla absorbente de impactos, suave y flexible. Las plantillas son extraíbles. Entresuela de eTPU y EVA. Placa de carbono integrada en la entresuela para aumentar el retorno de energía. Refuerzo de talón de TPU. Refuerzo de puntera de TPU. Suela de caucho con dibujo impreso en 3D. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Usuario

♂ ♀