F1680-704
Veiligheidsschoenen laag

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED



0977 | 09 | 0956 | 0998

0836	0837	0838	0839	0840	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048						

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Polyamide

Maat 42: 511 g

E – Schok-absorberend
A – Antistatisch
PS – Anti-perforatie-zool van textiel (Ø-3mm)
WPA – Waterafstotend en ademend
SR – Slipvast
FO – Olie- en benzine-resistente zool

- Waterafstotend en slijtvast bovenwerk van strak geweven microvezel.
- BOA® Fit System aan de zijkant voor snel en eenvoudig aanpassen van de schoen.
- Bereik een hogere energieteruggave dan bij een traditionele veiligheidsschoen dankzij de geïntegreerde Carbon Plate Technology in de tussenzool.
- 3D-engineered loopzool voor optimale grip.
- Extra ondersteuning rond de hiel voor een optimale pasvorm en veel comfort.
- Ook leverbaar in damesmaten.

BOA MASCOLAYER®

Certificeringen

S3S SR FO ESD EN ISO20345

- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

Technische informatie

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Het buitenste materiaal is van slijtvast textiel. Sluit en opent met het Boa® Fit System door middel van een draaiknop, draad en geleiders. De hiel is aan de binnenkant gevoerd met memory foam. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. Schokabsorberende, zachte, flexibele inlegzool. De inlegzolen zijn uitneembaar. Tussenzool van eTPU en EVA. Geïntegreerde carbonplaat in de tussenzool voor een betere energieteruggave. TPU hielversterking. TPU teenversterking. Zool van rubber met 3D-geprint patroon. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Gebruiker

♂ ♀