F1680-704 Obuwie ochronne

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZED



0977 09 0956 0998

0836	0837	0838	0839	0840	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048						

Materiał główny / materiał wierzchni

Poliamid

Rozmiar 42: 511 g

E Amortyzujące | A Antyelektro-statyczne | PS Tekstylna ochrona anty-przebiciowa (Ø=3mm) | WPA Wodoodporne i oddychające | SR Antypoślizgowe | FO Podeszwy odporne na oleje i benzynę

- Wodoodporna i trwała cholewka ze ściśle tkanego materiału mikrofibrowego.
- System zapinania obuwia BOA® Fit System umieszczony z boku dla szybkiej i łatwej regulacji.
- Zastosowanie zintegrowanej technologii Carbon Plate Technology w podeszwie środkowej umożliwia wyższy zwrot energii niż w tradycyjnych butach ochronnych.
- Podeszwy zewnętrzne zaprojektowane w technologii 3D gwarantują optymalną przyczepność do podłoża.
- Dodatkowe podparcie w części piętowej zapewnia optymalne dopasowanie i dużą wygodę.
- Produkt dostępny także w rozmiarach damskich.

BOA MASCOLAYER®

Certyfikaty

S3S SR FO ESD EN ISO 20345

- Klasa bezpieczeństwa S3S
- Antypoślizgowe (SR)
- Podeszwy odporne na oleje i benzynę (FO)
- Rozpraszanie elektryczności statycznej (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

Techniczny

Przednia część obuwia wygina się bardzo elastycznie razem ze stopą. Materiał zewnętrzny z odpornej na zużycie tkaniny. Zapinanie i odpinanie za pomocą BOA® Fit System, który składa się z pokrętła, żyłki i zaczepów. Część piętowa jest wyłożona od wewnątrz pianką z pamięcią kształtu. Kompozytowy podnosek. Ochrona antyprzebiciowa tkaniny MASCOLAYER®. Absorbująca wstrząsy, miękka i elastyczna podeszwa. Wkładki do butów są wymienne. W podeszwie środkowej wkładka z eTPU i EVA. Zintegrowana płytka z włókna węglowego w podeszwie środkowej dla większego zwrotu energii. Wzmocnienie pięty TPU. Wzmocnienie noska z TPU. Gumowa podeszwa zewnętrzna z bieżnikiem wykonanym w technologii druku 3D. Podeszwa odporna na oleje i benzynę. Zatwierdzony zgodnie z normą ESD, EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

Użytkownik

♂ ♀